

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DoP Nr 1-2025/SIL/A25P/kl.20/N

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **A25P/kl.20/25/1/N**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Niezabezpieczone ściany murowane, słupy i ściany działowe.**
3. Producent: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo.
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych AVCP: **SYSTEM 2+**
5. Norma zharmonizowana: **Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1:Elementy murowe silikatowe PN- EN 771-2+A1:2015-10**
6. Jednostka notyfikowana : **Nr 1487**
7. Deklarowane właściwości użytkowe :

| Zasadnicze charakterystyki                                                                           |                                          | Właściwości użytkowe                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wymiary                                                                                              | długość, szerokość, wysokość             | 250 mm x 250 mm x 220mm                                  |
| Kategoria odchyłek wymiarów                                                                          |                                          | T1                                                       |
| Kształt i budowa                                                                                     | Grupa konstrukcyjna zgodnie z Eurokod 6  | I                                                        |
| Wytrzymałość na ściskanie                                                                            | Kategoria                                | I                                                        |
|                                                                                                      | Średnia wytrzymałość na ściskanie        | $\geq 22,3 \text{ N/mm}^2$                               |
|                                                                                                      | Rodzaj próbki                            | cały element                                             |
|                                                                                                      | Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie | $\geq 20,0 \text{ N/mm}^2$                               |
|                                                                                                      | Kierunek obciążenia                      | prostopadle do powierzchni wspornych                     |
| Wytrzymałość spoiny ustalona wg PN-EN 998-2 zał. C                                                   |                                          | GPM: $0,15 \text{ N/mm}^2$<br>TLM: $0,30 \text{ N/mm}^2$ |
| Reakcja na ogień                                                                                     |                                          | A1                                                       |
| Absorpcja wody                                                                                       |                                          | $\leq 18 \%$                                             |
| Przepuszczalność pary wodnej: współczynnik dyfuzji pary wodnej $\mu$ : wg. PN-EN 1745                |                                          | 5/25                                                     |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:                                                 |                                          |                                                          |
| Gęstość brutto w stanie suchym                                                                       | Minimalna                                | $\geq 1710 \text{ kg/m}^3$                               |
|                                                                                                      | Maksymalna                               | $\leq 1900 \text{ kg/m}^3$                               |
| Opór cieplny: współczynnik przewodzenia ciepła<br>$\lambda_{10, \text{dry, unit}}$ SI ,wg PN-EN 1745 |                                          | 0,86 W/mK                                                |
| Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie – odmrażanie,<br>wg PN-EN 772-18:2011                    |                                          | F2                                                       |
| Substancje niebezpieczne:                                                                            |                                          | brak                                                     |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem(UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:.....

*Rafał Banach*

(imię i nazwisko)

Śniadowo 28.05.2025 r.  
(miejsce i data wydania)

**KIEROWNIK PRODUKCJI**

*Rafał Banach*  
(podpis)

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW**  
**„PREFBET” Sp. z o.o.**  
 18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17  
 tel. (0-86) 217-61-27, fax (0-86) 473-84-04  
 nr konta PKO BP S.A. 29102013320000110290274919  
 KRS 000035002-68-02 Regon 45002062